

Jedynka®

Śnieżnobiała farba emulsyjna do wnętrz.

Opis produktu

JEDYNKA® jest białą farbą emulsyjną produkowaną na bazie polioctanu winylu. Tworzy matowe, śnieżnobiałe powłoki, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” ścian.

Przeznaczenie

Farba JEDYNKA® przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Może być stosowana na tynki, podłoża betonowe, gipsowe, płyty wiórowe, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki), jak również do renowacji starych wymalowań.

Przygotowanie podłoża

Farbę należy nakładać na mocne, oczyszczone powierzchnie. Świeży tynk lub beton można malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy dokładnie oczyścić z tłuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczyć przyczepność farby. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Powłoki farb klejowych muszą być usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Powierzchnie skredowane należy odpylić na sucho i umyć wodą. Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą.

Sposób stosowania

JEDYNKA® nie wymaga rozcieńczania. Przed malowaniem wyrób należy dokładnie wymieszać. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć wodą w ilości do 20%, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu malowania. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2- lub 3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda.

Kolor

Biały.

Stopień połysku

Mat.

Wydajność teoretyczna

Okolo 8-9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l

Jedynka®

Śnieżnobiała farba emulsyjna do wnętrz.

Wskazówki BHP i ppoż.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Puste opakowania należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl ustawy z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 11 poz. 84), wraz z późniejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

lepkość (+23°C) KU	100-110
gęstość	maks. 1,5 g/cm ³
czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5%	
stopień V	maks. 2 godz.
odporność powłoki na tarcie na sucho	wytrzymuje próbę

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.

Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Norma ZN-DFFiL-9:1998

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łączego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.