

PRODUKT: KLEJ MONTAŻOWY DO STYROPIANU CSX 420

Klej jest jednoskładnikowym klejem wodnym na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu do podłoży porowatych (wchłaniających wodę), np. betonu, gipsu, cementu, cegły, płyt wiórowo - kartonowych. Po utwardzeniu tworzy białą spoiną. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:

Klej jest przeznaczony do klejenia

- kasetonów
- rozet i innych elementów dekoracyjnych ze styropianu
- materiałów izolacyjnych ze styropianu
- klejenie elementów ceramicznych do ścian

SPOSÓB UŻYCIA:

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, odkurzyć i osuszyć. Klej nałożyć na jedną z klejonych powierzchni punktowo lub pasmami za pomocą pistoletu ręcznego. Ze względu na krótki czas schnięcia posmarować powierzchnię, jaką można położyć w ciągu 15 minut. Element klejony przyłożyć do podłoża i silnie docisnąć. Pełna wytrzymałość po 48 godzinach.

DANE TECHNICZNE:

Kolor i konsystencja	biała pasta
Skład	dyspersja styrenowo-akrylowa
Zawartość składników stałych	ok. 75 ± 3 %
Gęstość	ok. 1,45 ± 0,05 g/cm ³
Maksymalny czas otwarty	15 min
Czas pełnego utwardzania	48 godzin
Temperatura aplikacji	min. +10 °C
Wydajność	200 – 400 g/m ²
Środek czyszczący	woda
Palność	niepalny

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

Produkt jest pakowany w kartusze o pojemności 310 ml. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C, data ważności 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI:

Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Data opracowania: 28-02-2003r.; Data aktualizacji: 1.03.2004r.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.