

TYTAN Szpachla Dekarska

<i>Data sporządzenia</i>	16.07.2001
<i>Data aktualizacji</i>	09.06.2004

**1. IDENTYFIKACJA PREPARATU
IDENTYFIKACJA PRODUCENTA**

1.1. Identyfikacja preparatu**Nazwa handlowa TYTAN Szpachla Dekarska****1.2. Zastosowanie preparatu***Zastosowanie* szpachla dekarska**1.3. Identyfikacja producenta***Nazwa/Adres***SELENA S.A.**

Ul. Grabiszyńska 241 B

53-234 Wrocław

Numer telefonu

071/ 78 38 301

Numer faksu

071/ 78 38 300

1.4. Telefon alarmowy**999**

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład chemiczny

Mieszanka smółek bitumicznych, rozpuszczalników organicznych i wypełniaczy mineralnych.

Substancje niebezpieczne

nazwa substancji	numer WE	numer CAS	stężenie	klasyfikacja	znakowanie
Benzyna ciężka obrabiana wodorem	265-150- 3	64742- 48-9	10-15 %	Rakotw.kat.2; R45 Xn; R65	Nota H, Nota P, Nota 4 T; R45-65 S53-45

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami)

Podstawowe zagrożenia

Produkt łatwopalny

4. PIERWSZA POMOC

W przypadku wdychania substancji

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półleżącej i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą

Usunąć zabrudzoną odzież. Zmyć skórę dokładnie przy użyciu mydła i wody lub stosując odpowiedni środek myjący.

W przypadku kontaktu z oczami

Przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

TYTAN Szpachla Dekarska

Po spożyciu

Nie prowokować wymiotów. Pozostać w spoczynku. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę lub kartę.

Informacje dodatkowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości, gdy objawy zatrucia nie ustępują, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana, CO₂, proszek, rozproszony strumień wody.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nie stosować zwartego strumienia wody.

Szczegółne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania

Przy spalaniu wydziela się gęsty, czarny dym. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia.

W razie potrzeby stosować aparat tlenowy. Zobacz również p-kt 10 i 11

Zamknięte opakowania wystawione na działanie ognia schłodzić zimną wodą. Nie dopuścić do przedostania się substancji do ścieków i ujęć wodnych.

Środki indywidualnej ochrony dla strażaków

Stosować samodzielny aparat tlenowy i ubranie ochronne.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności

Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Wyposażyć personel w ubranie ochronne, zob. pkt 8.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Jeżeli to możliwe, bez zbędnego ryzyka, to należy natychmiast zlikwidować wyciek. Zebrać rozlany produkt. Odnośnie składowania odpadów – patrz pkt. 13.

Metody oczyszczania

Zebrać i zgromadzić rozlany produkt stosując niepalne środki absorpcyjne, np. piasek, ziemię.

Zebrałe odpady umieścić w odpowiednim pojemniku i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz pkt. 13). Umyć zabrudzoną posadzkę przy pomocy detergentu.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem

W trakcie pracy z produktem nie jeść, nie pić i nie palić papierosów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracy z produktem może gromadzić się elektryczność statyczna. Zapewnić odpowiednie uziemienie. Produkt można stosować tylko w miejscach, gdzie nie występują żadne źródła zapalne.

Magazynowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Pomieszczenie powinno być suche i zimne.

Wymagania szczególne

Trzymać z daleka od źródeł zapłonu. Nie palić. Trzymać z daleka od jedzenia, picia i paszy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola narażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy i w pomieszczeniu.

TYTAN Szpachla Dekarska

Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002r. nr 217, poz. 1833 }

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu – metodyka pomiarów:

Rozporządzenie MZIOS z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 86, poz. 394) wraz z późniejszą zmianą (Dz.U.2003 nr 21 poz. 844)

- PN 74/Z-01001.00. Ochrona czystości powietrza-Terminologia i jednostki Postanowienia ogólne i zakres normy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza-Pobieranie próbek-Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

Środki ochrony osobistej

- dróg oddechowych
niekonieczne w przypadku dobrej wentylacji;
- rąk
stosować odpowiednie rękawice
- oczu
okulary ochronne
- skóry
niekonieczne specjalne ubranie robocze.

Uwaga: Stosowane środki ochrony muszą spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000 r. nr 5, poz. 53)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

wygląd	lepka pasta koloru czarnego
zapach	węglowodorów
temperatura wrzenia (zakres wrzenia)	140 ÷ 200°C (frakcja węglowodorowa)
temperatura topnienia (zakres topnienia)	nie dotyczy
temperatura zapłonu	37°C
temperatura samozapłonu	230°C
właściwości wybuchowe :	
dolna granica wybuchowości	6% (V/V)
górna granica wybuchowości	8% (V/V)
palność	substancja palna
gęstość względna	1,25 g/cm ³ w temp. 20°C
lepkość	400.000 mPa x s

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

Produkt jest stabilny w warunkach stosowania i przechowywania określonych w punkcie 7.

Warunki, których należy unikać

Patrz pkt. 7.

Materiały, których należy unikać

Unikać źródeł zapłonu.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W czasie długotrwałego nagrzewania mogą tworzyć się dymy oraz wydzielać się tlenek i dwutlenek węgla.

TYTAN Szpachla Dekarska

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Narażenie oczu

Zachłapanie oczu może spowodować silne podrażnienia.

Narażenie w przypadku kontaktu ze skórą

Zbyt długi i częsty kontakt z produktem może spowodować wysuszenie i uszkodzenie skóry.

Narażenie w przypadku wdychania

Brak danych.

Narażenie w przypadku połknięcia

Może spowodować zaburzenia gastryczne, nudności i wymioty.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Wpływ na środowisko

Nie ulega biodegradacji. Należy zapobiegać wszelkim wyciekom preparatu do kanałów ściekowych oraz do ujęć wody. Może mieć szkodliwy wpływ na środowisko.

Kumulacja

Może ulegać biokumulacji

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638).

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) :

08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09 – Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

15 01 – Odpady opakowaniowe (łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

Nie wolno wyrzucać do kanałów ściekowych ani do ujęć wody lub innych zbiorników wody. Odpady, w tym opakowania, powinny być składowane zgodnie z Ustawą o Odpadach.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy

ADR/RID	Nr UN	1133	
	Klasa	3	
	Grupa towarowa		II
	ze względu na opakowania		
	Kod klasyfikacji	F1	
	Nr zagrożenia	33	
	Etykieta		3
	Właściwa nazwa ładunku		Kleje zawierające materiały ciekłe zapalne

TYTAN Szpachla Dekarska**Transport morski**

numer UN : 1263
klasa IMO : 3.2
właściwa nazwa transportowa : klej
substancja łatwopalna

Transport lotniczy

numer UN : 1263
klasa ICAO/IATA : 3
właściwa nazwa transportowa : klej
substancja łatwopalna

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 144).

Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13.

Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami)

Oznaczenia na etykiecie

- **symbole ostrzegawcze**
nie są wymagane.
- **napisy ostrzegawcze (zwroty R)**
R10 łatwopalny.
- **napisy informacyjne (zwroty S)**

S2 chronić przed dziećmi
S24 unikać zanieczyszczenia skóry
S46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę
S61 unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

16. INNE INFORMACJE

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci ważność.
